

Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band AX3000

Velocidade Gigabit Wi-Fi 6 de Última Geração — 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2,4 GHz garantem uma transmissão mais suave e downloads mais rápidos.

Conecte Mais Dispositivos — A tecnologia OFDMA aumenta a capacidade em 4 vezes permitindo a transmissão simultânea para mais dispositivos.

Latência Ultraabaixa — A redução de até 75% na latência permite jogos mais responsivos e bate-papo por vídeo.

Cobertura de Wi-Fi Estendida — Quatro antenas externas de alto ganho e a tecnologia Beamforming se combinam para um sinal Wi-Fi forte e confiável por toda a sua residência.

Segurança Aprimorada — Wi-Fi mais seguro e confiável com o HomeCare™ da TP-Link.

Conexões Confiáveis — O chipset Intel® Home Wi-Fi aumenta drasticamente a velocidade de processamento para oferecer um desempenho superior Wi-Fi 6 Gig+.

Maior Vida Útil da Bateria — O recurso de Target Wake Time ajuda seus dispositivos a se comunicarem mais, consumindo menos energia.

Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer AX50 é ideal para a sua casa.

KIT CONVERSOR DE MÍDIA Fc311a + Fc311b

SOBRE CADA CONVERSOR:

1× Porta RJ45 com Auto-Negociação de 10/100/1000 Mbps com suporte a Auto-MDI/MDIX

Auto-Negociação do modo de transferência Half-Duplex/Full-Duplex

Tecnologia WDM, permite transmitir e receber dados em uma única fibra

Ampla alcance de rede com enlace de fibra óptica de até 20 km

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface

- 1× Porta de Fibra SC Gigabit
- 1× Porta RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto MDI/MDIX)

Mídia de Rede

- Fibra monomodo
- UTP categoria 5, cabo 5e (máximo de 100m)

Fonte de Alimentação Adaptador de alimentação externo: 5 V/0.6 A

LED PWR, Link/Act

Wave Length 1550 nm TX, 1310 nm RX

CONVERSOR DE MÍDIA E MÓDULO

Tipo de Fibra Fibra monomodo 9/125